Innovative Hygiene.

PH-Wert	***alkalisch***
Ph-value	***alkaline***

utilitULTRA

Produktbeschreibung

Strapazierfähige Beschichtung zum Versiegeln von wasserfesten Bodenbelägen. Bildet einen kratzfesten, glänzenden Pflegefilm und verhindert Vergilbung.

Anwendung/Einsatzgebiete

Universell einsetzbare Beschichtung mit guter Rutschhemmung und hervorragender Absatzstrichfestigkeit. Für alle Beläge mit Ausnahme von rohen Holzböden, polierten Steinbelägen, Fliesen sowie Feinstein. Anwendung der Ultra High Speed Methode ist möglich. Eine Schicht BASIS Porenfüller vorab auf Linoleum verwenden, dann utilitULTRA wie gewohnt auftragen.

Dosierung

utilitULTRA wird unverdünnt mittels geeigneter Einlasshilfe (Einlasser oder Mopp) in 2-3 dünnen Schichten aufgetragen. Die Trockenzeit muß eingehalten werden.

Verpackungseinheiten

10 kg Kanister *Art.-Nr. 4430200111*

Sicherheitshinweis

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten. Vor Gebrauch stets Produktkennzeichnung lesen. Kindersicher aufbewahren.

Lagerung

Behälter geschlossen halten. Bei Raumtemperatur lagern. Empfindlich gegenüber Kälte.

Referenzen

Den langanhaltenden Glanz der Beschichtung sichert die Unterhaltsreinigung mit una FLOORSTAR (Art.-Nr. 4420100411). Zur Entfernung von utilitULTRA im Rahmen einer Grundreinigung empfehlen wir SKAT (Art.-Nr. 4430100108).

Europalette

60 Kanister, 10 kg

utilitULTRA

Product description

Highly strain-resistant coating to seal all kinds of waterproof floors. Forms a shiny and scratch-resistant coating that prevents the floor from yellowing.

Field of application/use

For all-purpose use, with a slip-resistant effect. Heel marks can be mainly avoided. Suitable for all surfaces except uncoated hardwood floors, polished stone surfaces, tiles and fine stone. The use of the Ultra High Speed method is possible. Coat linoleum with one layer of BASIS and then use utilitULTRA as usual.

Dosage

utilitULTRA is applied undiluted in 2-3 thin layers with a suitable coating accessory (wiper or mop). The drying time has to be adhered.

Packaging units

10 kg canister *Art.-No. 4430200111*

Safety information

When handling chemicals apply standard safety measures. Read product characteristics before use. Keep away from children.

Storage

Keep container closed, store at room temperature. Sensitive to cold.

References

The long-lasting shine of the coating can be renewed through maintenance cleaning with una FLOORSTAR (Art.-No. 4420100411). For the removal of utilitULTRA during a thorough cleaning we recommend SKAT (Art.-No. 4430100108).

Europallet

60 canisters, 10 kg