

Produkta nosaukums : VVT Pro Floor 8 - PROF 5000
Apstrādes datums : 06-07-2016
Iespēšanas datums : 31-07-2018

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1 Produkta identifikators

VVT Pro Floor 8 - PROF 5000

1.2 Vielai vai maisījumam attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot Atbilstošais konstatētais pielietojums

Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

Lietošanas jomas [SU]

SU22 - Profesionālie lietojumi. Visi sabiedrībai pieejamie pakalpojumi (pārvalde, izglītība, izklaide, pakalpojumi, amatnieku darbs)

Procesu kategorijas [PROC]

PROC8a - Vielai vai maisījumam pārvietošana (iekraušana un izkraušana) šim nolūkam neparedzētās iekārtās

PROC11 - Smidzināšana tādām vajadzībām, kas nav rūpnieciskas

PROC19 - Neautomatizētā maisīšana, kur rokas nonāk saskarē ar vielām

Izdalīšanās vidē kategorijas [ERC]

ERC8a - Nereaģējošu apstrādes palīgvielu lietojums lielos apmēros (viela netiek iekļauta izstrādājumā vai uz tā, lietošana telpās)

Lietošana, no kuras ieteicams izvairīties

This product should not be used for purposes other than the applications referred to above.

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs (ražotājs/importētājs/ekskluzīvais pārstāvis/pakārtotais lietotājs/tirgotājs)

"Viss visapkārt tīrs", SIA

Iela : Ganību dambis 7 a

Pasta indekss/vieta : LV-1045 Rīga

Telefons : +371 67566306

Telefakss : +371 67566305

Kontaktpersona informācijas saņemšanai : Mr. Egils Ozolins

Tīmekļa vietne : www.vvt.eu

E-pasts (kompetenta persona) : info@vvt.eu

1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre (LEGMC) Tel: +371 67032600 Email: lvgmc@lvgmc.lv Website: www.meteo.lv/en/

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1 Vielai vai maisījumam klasificēšana

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Dam. 1 ; H318 - Nopietns acu bojājums/kairinājums : Kategorija 1 ; Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Skin Corr. 1A ; H314 - Kodīgums/kairinājums ādai : Kategorija 1A ; Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

2.2 Etiķetes elementi

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bīstamības piktogrammas



Kodīgums (GHS05)

Produkta nosaukums : VVT Pro Floor 8 - PROF 5000
Apstrādes datums : 06-07-2016
Iespēšanas datums : 31-07-2018

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

Signālvārds

Bistami

Riskus izraisoša (-s) sastāvdaļa (-s) marķēšanai

ALCOHOLS, C9-11, ETHOXYLATE ; CAS Nr. : 68439-46-3
QUATERNAIR COCOALKYL ETHOXYLATE ; CAS Nr. : 1554325-20-0

Bīstamības apzīmējumu

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējums

P260 Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.
P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/....
P321 Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. ... uz šīs etiķetes).
P301+P330+P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalojot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalojot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
P405 Glabāt slēgtā veidā.

Īpaši noteikumi par papildu marķēšanas elementiem noteiktiem maisījumiem

EUH208 Satur PARFUME. Var izraisīt alerģisku reakciju.

2.3 Citi apdraudējumi

Atkārtota vai ilgusai kaitīga ietekme var izraisīt ādas kairinājumus un dermatītu, jo produktam ir attaukojoša iedarbība.

2.4 Papildus norādījumi

Šī viela neatbilst REACH regulas XIII pielikumā noteiktajiem PBT/vPvB kritērijiem.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2 Maisījumi

Bīstamas sastāvdaļas

(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; REACH reģistrācijas numurs : 01-2119450011-60 ; EK Nr. : 252-104-2; CAS Nr. : 34590-94-8

Svars procentuāli : $\geq 2,5 - < 10 \%$
Klasifikācija 1272/2008 [CLP] : Vietas ar Kopienas (ES) tiesībām atbilstošu robežvērtību ekspozīcijai darba vietā.

ALCOHOLS, C9-11, ETHOXYLATE ; REACH reģistrācijas numurs : 01-2119980051-45 ; CAS Nr. : 68439-46-3

Svars procentuāli : $\geq 2,5 - < 3 \%$
Klasifikācija 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318

QUATERNAIR COCOALKYL ETHOXYLATE ; REACH reģistrācijas numurs : POLYMER ; CAS Nr. : 1554325-20-0

Svars procentuāli : $\geq 1 - < 2,5 \%$
Klasifikācija 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315 Aquatic Acute 1 ; H400

PARFUME

Svars procentuāli : $\geq 0,1 - < 1 \%$
Klasifikācija 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317

Papildus norādījumi

H- un EUH frāžu teksts: sk. 16 nodaļu.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts **Vispārēja informācija**

Produkta nosaukums : VVT Pro Floor 8 - PROF 5000
Apstrādes datums : 06-07-2016
Iespēšanas datums : 31-07-2018

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

Šaubu gadījumos vai ja izpaužas simptomi vērsieties pie ārsta.

Pēc ieelpošanas

Īpaši pasākumi nav nepieciešami.

Saskares ar ādu gadījumā

Nekavējoties nogērbiet nosmērētu, samirkušu apģērbu. Izmazgājiet nosmērēto apģērbu pirms lietojiet to atkal.

Pēc saskares ar acīm

Nekavējoties uzmanīgi un rūpīgi izskalojiet ar acu dušu vai ūdeni. Acu kairinājuma gadījumā vērsieties pie ārsta.

Pēc norīšanas

Noteikti nepieciešam ārstu palīdzība! NEIZRAISĪT vemšanu. Lielāka putekļu daudzuma norīšanas vai ieelpošanas gadījumā nekavējoties dzert šķidrumu: Ūdens

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Var rasties šādi simptomi: Līdz šim simptomi nav zināmi.

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Nav

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Ūdens migla Putas Uguns dzēšanas pulveris Oglekļa dioksīds (CO₂)

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Spēcīga ūdens strūkļa

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Bīstami sadegšanas produkti

Oglekļa mono-oksīds Oglekļa dioksīds (CO₂)

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka gadījumā: Valkājiet autonomu elpošanas aizsargierīci. Aizsargtērps.

5.4 Papildus norādījumi

Piesārņoto ugunsdzēsšanas ūdeni savāciet atsevišķi. Neļaujiet nonākt kanalizācijā vai ūdeņos.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām

Plāni ārkārtas gadījumiem

Gāzes izplūdes vai iekļūšanas ūdeņos, zemē vai kanalizācijā gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

6.2 Vides drošības pasākumi

Neļaujiet nonākt pazemē/zemē. Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā. Nodrošiniet noplūžu savākšanas iespējas (piemēram, notekvannas vai notecēšanas vietas).

6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Aizturei

Savāciet atbilstošās, sēgtās tvertnēs un nododiet utilizēšanai. Savāktu vielu utilizējiet saskaņā ar norādījumiem instrukcijas nodaļā.

Tīrīšanai

Atbilstošs materiāls savākšanai: Smiltis Uzsūkšanas materiāls, organisks

6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Sk. informāciju par drošības pasākumiem pie 7. un 8. punkta.

Produkta nosaukums : VVT Pro Floor 8 - PROF 5000
Apstrādes datums : 06-07-2016
Iespēšanas datums : 31-07-2018

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana



7.1 Piesardzība drošai lietošanai

Nav

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība Tehniski pasākumi un uzglabāšanas noteikumi

Turēt/uzglabāt tikai oriģinālajā tvertnē. Materiāls piemērots konteineriem/iekārtām: Nerūsējošs tērauds Polietilēns

Norādījumi par uzglabāšanu kopējā noliktavas telpā

Uzglabāšanas klase : 12

Uzglabāšanas klase (TRGS 510) : 8B

7.3 Konkrēts(-i) galalietojanas veids(-i)

Nav

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1 Pārvaldības parametri

Darba vietas robežvērtības

(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS Nr. : 34590-94-8

Robežvērtības tips (izcelsmes valsts) : TRGS 900 (D)

Robežvērtība : 50 ppm / 310 mg/m³

Maksimālais ierobežojums : 1(I)

Versija : 01-03-2011

Robežvērtības tips (izcelsmes valsts) : TWA (EC)

Robežvērtība : 50 ppm / 308 mg/m³

Piezīme : H

Versija : 08-06-2000

8.2 Iedarbības pārvaldība

Personāla aizsardzība

Ādas aizsardzība

Roku aizsardzība Piemērotais cimdņu veids DIN EN 374 Butila gumija NBR (Nitrila gumija) Nepieciešamās īpašības noturīgs pret šķidrumu. Iesūkšanās laiks (maksimālais valkāšanas laiks) Caurisūkšanās laiks (maksimālais lietošanas laiks) Cimdņu materiāla biezums Nitril: 0,12 mm Butyl: 0,50 mm

Vispārējie doršības un higiēnas pasākumi

Nekavējoties nomainiet piesārņotu apģērbu. Izmazgājiet nosmērēto apģērbu pirms lietojiet to atkal.

Vides riska pārvaldība

Sk. 7 nodaļu. Īpaši papildus pasākumi nav nepieciešami.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Krāsa zaļš

Smarža Perfume

Drošības datu lapā

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)



Produkta nosaukums : VVT Pro Floor 8 - PROF 5000
Apstrādes datums : 06-07-2016
Iespēšanas datums : 31-07-2018

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

Drošībai būtiski dati

Agregātvārds :			Šķidrums
Izkausēšanas punkts/intervāls :			nav pielietojams
Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons :	(1013 hPa)	>	100 °C
Saišanas temperatūra :			Nav pieejami dati
Sasalšanas punkts :			No data available
Degšanas punkts :			nav pielietojams
Auto-ignition temperature :			No data available
Zemākā sprādzienbīstamības robeža :			Vol%
Augstākā sprādzienbīstamības robežvērtība :			Vol%
Vapour Pressure :	(20 °C)		No data available
Evaporation rate (n-butylacetate = 1) :			No data available
Blīvums :	(20 °C)	aptuveni	1,01 g/cm ³
Šķīdība ūdenī :	(20 °C)		100 Masas %
pH :			12
Partition coefficient (n-octanol/water) :		<	3
Viskozitāte :	(20 °C)	<	10 mPa.s
Vapour density (air = 1) :	(101 kPa)		No data available
Valt onder Detergentia Verordening (EG) Nr. 648/2004			yes
J/N			
perfumes			%
cationic surfactants			1,36 %
non-ionic surfactants			4,7 %
Citronellool			%
Geraniol			%
D-Limonene			%
Linalool			%
Coumarin			%

9.2 Cita informācija

Nav

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja

nav pielietojams

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos lietošanas apstākļos

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Informācija nav pieejama.

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

Informācija nav pieejama.

10.5 Nesaderīgi materiāli

Spēcīgu oksidētāju

10.6 Bīstami noārdīšanās produkti

Informācija nav pieejama.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Produkta nosaukums : VVT Pro Floor 8 - PROF 5000
Apstrādes datums : 06-07-2016
Iespēšanas datums : 31-07-2018

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

Akūta iedarbība

Akūta orāla toksicitāte

Parametri :	LD50 ((2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS Nr. : 34590-94-8)
Ekspozīcijas ceļš :	Orāls
Sugas :	Žurka
Deva iedarbībai :	5135 mg/kg
Parametri :	LD50 (QUATERNAIR COCOALKYL ETHOXYLATE ; CAS Nr. : 1554325-20-0)
Ekspozīcijas ceļš :	Orāls
Deva iedarbībai :	300 - 2000 mg/kg

Akūta ādas toksicitāte

Parametri :	LD50 ((2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS Nr. : 34590-94-8)
Ekspozīcijas ceļš :	Dermāls
Sugas :	Trusis
Deva iedarbībai :	9500 mg/kg

Karinājums un kodingājums

Primārais ādas kairinājums

nav kairinošs.

Acu kairinājums

nav kairinošs.

Elpceļu kairinājums

Nav pieejami dati

CMR ietekme (kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas)

Kancerogēnums

Saskaņā ar CLP viela neatbilst CMR 1A vai 1B kategorijas kritērijiem.

Mikroorganismu šūnu mutācija

Nav pieejamas norādes par cilvēku cilmes šūnu mutagenitāti.

Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai

Saskaņā ar CLP viela neatbilst CMR 1A vai 1B kategorijas kritērijiem.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība

nav pielietojams

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1 Toksiskums

pārbaudītās koncentrācijas ietvaros nav kaitīgs ūdens organismiem

Ūdens toksicitāte

Akūta (īslaicīga) toksicitāte zivīm

Parametri :	LC50 (QUATERNAIR COCOALKYL ETHOXYLATE ; CAS Nr. : 1554325-20-0)
Sugas :	Fish
Deva iedarbībai :	10 - 100 mg/l
Ekspozīcijas ilgums :	96 h
Parametri :	EC50 (QUATERNAIR COCOALKYL ETHOXYLATE ; CAS Nr. : 1554325-20-0)
Sugas :	Daphnia
Deva iedarbībai :	0,11 - 1 mg/l
Ekspozīcijas ilgums :	48 h
Parametri :	EC50 (QUATERNAIR COCOALKYL ETHOXYLATE ; CAS Nr. : 1554325-20-0)
Sugas :	Algae
Deva iedarbībai :	1 - 10 mg/l
Ekspozīcijas ilgums :	72 h

12.2 Noturība un spēja noārdīties

Bioloģiski noārdāms.

Produkta nosaukums : VVT Pro Floor 8 - PROF 5000
Apstrādes datums : 06-07-2016
Iespēšanas datums : 31-07-2018

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

Bioloģiska noārdīšanās

Parametri : Bioloģiska noārdīšanās (QUATERNAIR COCOALKYL ETHOXYLATE ; CAS Nr. : 1554325-20-0)
Inokulums : Bioloģiska noārdīšanās
Deva iedarbībai : > 60 %
Novērtējums : Bioloģiska noārdīšanās Bioloģiski noārdāms.
Metode : OECD 301D

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

Nav norādījumu par bioakumulācijas potenciālu.

12.4 Mobilitāte augsnē

Informācija nav pieejama.

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Šī viela neatbilst REACH regulas XIII pielikumā noteiktajiem PBT/vPvB kritērijiem.

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav

12.7 Papildu informācija par ekotoksicitāti

Nav

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Nodošana autorizētām utilizācijas iestādēm. Kontaminētos iepakojumus ir pilnībā jāiztukšo, pēc atbilstošas tīrīšanas tos var izmantot atkārtoti. Ar kontaminētajiem iepakojumiem jārīkojas tāpat kā ar vielām.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1 ANO numurs

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.2 ANO sūtišanas nosaukums

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.4 Iepakojuma grupa

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.5 Vides apdraudējumi

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nav

14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

nav pielietojams

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Nacionālie noteikumi

Ūdens apdraudējuma kategorija (WGK)

Klase : 1 (Nedaudz kaitīgs ūdenim) Klasifikācija saskaņā ar VwVwS

Produkta nosaukums : VVT Pro Floor 8 - PROF 5000
Apstrādes datums : 06-07-2016
Iespēšanas datums : 31-07-2018

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Vielām, ko satur šis preparāts, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

16.1 Norādījumi par grozījumiem

02. Etiķetes elementi · 02. Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP] - Riskus izraisoša (-s) sastāvdaļa (-s) marķēšanai · 03. Bīstamas sastāvdaļas

16.2 Saisinājumi un akronīmi

ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ASTM = American Society of Testing and Materials (US)
CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society)
DNEL = Derived No-Effect Level
DT50 = Time for 50% loss; half-life
EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae)
EC50 = Median effective concentration
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide)
ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae)
EWC = European Waste Catalogue
IATA = International Air Transport Association
IC50 = Concentration that produces 50% inhibition
IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code
IMO = International Maritime Organization
LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms
LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms
LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit
LOAEL = Lowest observed adverse effect level
MRL = Maximum Residue Limit
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No observed effect concentration
NOEL = No Observable Effect Level
OEL = Occupational Exposure Limits
PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic
PNEC = Previsible Non Effect Concentration
STEL = Short-Term Exposure Limit
TWA = Time-Weighted Average
vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative

16.3 Būtiskas norādes literatūrā un datu avotos

Nav

16.4 Maisījumu klasificēšana un piemērotā aprēķina metode atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Informācija nav pieejama.

16.5 H- un EUH frāžu teksts (Numurs un viss teksts)

H302	Kaitīgs, ja norij.
H304	Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H315	Kairina ādu.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.

16.6 Apmācības instrukcijas

Nav

16.7 Papildu informācija

Produkta Nr.: 942

Drošības datu lapā

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)



Produkta nosaukums : VVT Pro Floor 8 - PROF 5000
Apstrādes datums : 06-07-2016
Iespiešanas datums : 31-07-2018

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

Informācija drošības datu lapā atbilst mūsu labākajām zināšanām spiediena piemērošanas gadījumos. Informācijai ir jāsniedz padomus par drošu rīcību ar produktiem, kas norādīti drošības datu lapā, tos uzglabājot, apstrādājot, transportējot un utilizējot. Dati nav piemērojami citiem produktiem. Ja produkts tiek samaisīts, sajaukts vai apstrādāts ar citiem materiāliem, vai tiek pakļauti apstrādei, drošības datu lapā ietvertie dati nevar tikt piemēroti jaunproducētajam materiālam, izņemot gadījumus, ja rezultāti atšķiras.
