

Produkta nosaukums : Americol Truckwash HD
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 8.0.0 (7.0.0)

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējiesabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1 Produkta identifikators

Americol Truckwash HD
Individuāls maisījuma identifikators : CKC2-H0RD-T006-K4C2

1.2 Vietas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Atbilstošais konstatētais pielietojums

PC 35 - Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

Lietošanas nozaru [SU]

Profesionālie lietojumi. Visi sabiedrībai pieejamie pakalpojumi (pārvalde, izglītība, izklaide, pakalpojumi, amatnieku darbs)

Procesu kategorijas [PROC]

PROC 8a - Vietas vai maisījuma pārvietošana (iekraušana un izkraušana) šim nolūkam neparedzētās iekārtās

PROC 11 - Smidzināšana tādām vajadzībām, kas nav rūpnieciskas

PROC 19 - Neautomatizētā maisīšana, kur rokas nonāk saskarē ar vielām

Izdalīšanās vidē kategorijas [ERC]

ERC 8a - Nereagējošu apstrādes palīgvielu lietojums lielos apmēros (viela netiek iekļauta izstrādājumā vai uz tā, lietošana telpās)

Lietošana, no kuras ieteicams izvairīties

This product should not be used for purposes other than the applications referred to above.

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs

Americol BV

Iela : Sluispolderweg 33

Pasta indekss/Vieta : 1505 HJ Zaandam

Telefons : +31 (0)75 - 6313244

Kontaktpersona informācijas saņemšanai : Dept. Safety, Health and Environment

Timekļa vietne : www.americol.nl

E-pasts (kompetenta persona) : info@americol.nl

1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

(08.00 - 17.00)

Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre (LEGMC) Tel: +371 67032600 Email: lvgmc@lvgmc.lv Website: www.meteo.lv/en/

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1 Vietas vai maisījuma klasifikācija

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr. 1A ; H314 - Kodīgums/kairinājums ādai : Kategorija 1A ; Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Eye Dam. 1 ; H318 - Nopietns acu bojājums/kairinājums : Kategorija 1 ; Izraisa nopietnus acu bojājumus.

2.2 Marķējuma elementi

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bīstamības piktogrammas

Drošības datu lapā
saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006
(grozījumi ar Regulu (ES) Nr. 2020/878)



Produkta nosaukums : Americol Truckwash HD
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 8.0.0 (7.0.0)



Kodīgums (GHS05)

Signālvārds

Bīstami

Riskus izraisoša (-s) sastāvdaļa (-s) marķēšanai

SODIUM HYDROXIDE ; CAS Nr. : 1310-73-2

ČETRAIZVIETOTĀ AMONIJA SAVIENOJUMI, C12-14-ALKIL(HIDROKSIETI DIMETIL, ETOKSILĒTI, HLORĪDI ; CAS Nr. : 1554325-20-0

Bīstamības apzīmējumu

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējums

P260 Neieelpot puteļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

P321 Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. ... uz šīs etiķetes).

P301+P330+P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

P405 Glabāt slēgtā veidā.

Piezīme

Produkts ir klasificēts un marķēts saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un EK direktīvām.

2.3 Citi apdraudējumi

Bieža un ilgstoša saskare ar ādu var veicināt kairinājumus.

Iespējamā kaitīgā ietekme uz cilvēkiem un iespējamie simptomi

Šis izstrādājums nesatur vielu, kam piemīt spēja izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus cilvēkam, jo neviena komponents neatbilst kritērijiem.

Iespējamā kaitīgā ietekme uz vidi

Šis izstrādājums nesatur vielu, kam piemīt spēja izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus nemērķa organismiem, jo neviena komponents neatbilst kritērijiem.

Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.

2.4 Papildus norādījumi

Šī viela neatbilst REACH regulas XIII pielikumā noteiktajiem PBT/vPvB kritērijiem.

3. IEDAĻA: Sastāvs / informācija par sastāvdaļām

3.2 Maisījumi

Bīstamas sastāvdaļas

SODIUM HYDROXIDE ; REACH Nr. : 01-2119457892-27 ; EK Nr. : 215-185-5; CAS Nr. : 1310-73-2

Svars procentuāli : $\geq 2 - < 2,5 \%$

Klasifikācijas 1272/2008 [CLP] : Met. Corr. 1 ; H290 Skin Corr. 1A ; H314 Eye Dam. 1 ; H318

Specifiskās robežkoncentrācijas : Skin Corr. 1A ; H314: $C \geq 5 \%$ • Eye Dam. 1 ; H318: $C \geq 2 \%$ • Skin Corr. 1B ; H314: $C \geq 2 \%$ • Skin Corr. 1C ; H314: $C \geq 2 \%$ • Eye Irrit. 2 ; H319: $C \geq 0,5 \%$ • Skin Irrit. 2 ; H315: $C \geq 0,5 \%$

SILICIC ACID, SODIUM SALT ; REACH Nr. : 01-2119448725-31 ; EK Nr. : 215-687-4; CAS Nr. : 1344-09-8

Svars procentuāli : $\geq 1 - < 2,5 \%$

Klasifikācijas 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335

Produkta nosaukums : Americol Truckwash HD
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 8.0.0 (7.0.0)

C9-11 ETOKSILĒTIE SPIRTI ; EK Nr. : 934-092-7; CAS Nr. : 68439-46-3

Svars procentuāli : < 2,5 %

Klasifikācijas 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

ČETRAIZVIETOTĀ AMONIJA SAVIENOJUMI, C12-14-ALKIL(HIDROKSIETI DIMETIL, ETOKSILĒTI, HLORĪDI ; REACH Nr. : POLYMER ; EK Nr. : 810-152-7; CAS Nr. : 1554325-20-0

Svars procentuāli : ≥ 1 - < 2,5 %

Klasifikācijas 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315

C12-14 (PĀRAIS NUMURS)-ALKILDIMETIL-AMĪNI, N-OKSĪDI ; REACH Nr. : 01-2119490061-47 ; EK Nr. : 931-292-6; CAS Nr. : 308062-28-4

Svars procentuāli : ≥ 0,25 - < 1 %

Klasifikācijas 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 2 ; H411

Papildus norādījumi

Pilnu bīstamības frāžu un ES bīstamības frāžu tekstu skatīt 16. IEDAĻĀ.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgā informācija

Šaubu gadījumos vai ja izpaužas simptomi vērsieties pie ārsta.

Pēc ieelpošanas

Īpaši pasākumi nav nepieciešami.

Saskares ar ādu gadījumā

Nekavējoties skalot ar: Ūdens un ziepēm Nekavējoties nogērbiet nosmērētu, samirkušu apģērbu. Izmazgājiet nosmērēto apģērbu pirms lietojiet to atkal.

Pēc saskares ar acīm

Saskares ar acīm gadījumā izskalojiet tās, ilgstoši ar atvērtiem plakstiņiem turot zem tekoša ūdens, pēc tam vērsieties pie ārsta.

Pēc norīšanas

Noteikti nepieciešam ārstu palīdzība! NEIZRAISĪT vemšanu. Lielāka putekļu daudzuma norīšanas vai ieelpošanas gadījumā nekavējoties dzert šķidrumu: Ūdens

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Var rasties šādi simptomi: Līdz šim simptomi nav zināmi. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Nav

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Ūdens migla Putas Uguns dzēšanas pulveris Oglekļa dioksīds (CO2)

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Spēcīga ūdens strūkļa

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Bīstami sadegšanas produkti

Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas. Oglekļa mono-oksīds Oglekļa dioksīds (CO2)

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka gadījumā: Valkājiet autonomu elpošanas aizsargierīci. Aizsargtērps.

Produkta nosaukums : Americol Truckwash HD
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 8.0.0 (7.0.0)

5.4 Papildus norādījumi

Piesārņoto ugunsdzēsšanas ūdeni savāciet atsevišķi. Neļaujiet nonākt kanalizācijā vai ūdeņos.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām

Aizsargaprīkojums

Izvairieties no saskarsmes ar ādu, acīm un drēbēm. Izmantojiet personīgo aizsargaprīkojumu.

Plāni ārkārtas gadījumiem

Gāzes izplūdes vai iekļūšanas ūdeņos, zemē vai kanalizācijā gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

6.2 Vides drošības pasākumi

Neļaujiet nonākt pazemē/zemē. Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā. Nodrošiniet noplūžu savākšanas iespējas (piemēram, notekvannas vai notecēšanas vietas). Gāzes izplūdes vai iekļūšanas ūdeņos, zemē vai kanalizācijā gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Aizturei

Savāciet atbilstošās, sēgtās tvertnēs un nododiet utilizēšanai. Savākto vielu utilizējiet saskaņā ar norādījumiem instrukcijas nodaļā.

Tīrīšanai

Atbilstošs materiāls savākšanai: Smiltis Uzsūkšanas materiāls, organisks

6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Sk. informāciju par drošības pasākumiem pie 7. un 8. punkta.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana



7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Drošības pasākumi

Pasākumi aerosolu un putekļu veidošanās novēršanai

Pie uzpildīšanas, pārlišanas un dozēšanas, kā arī paraugu ņemšanas pēc iespējas izmantojiet: Slēgtas iekārtas

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Tehniski pasākumi un uzglabāšanas noteikumi

Turēt/uzglabāt tikai oriģinālajā tvertnē. Materiāls piemērots konteineriem/iekārtām: Nerūsējošs tērauds Polietilēns
Materiāls nav piemērots konteineriem/iekārtām: Butila gumija

7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Nav

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1 Kontroles parametri

DNEL/PNEC vērtības

DNEL/DMEL

SODIUM HYDROXIDE ; CAS Nr. : 1310-73-2

Robežvērtības tips : DNEL/DMEL (Patērētājs)

Drošības datu lapā
saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006
(grozījumi ar Regulu (ES) Nr. 2020/878)



Produkta nosaukums : Americol Truckwash HD
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 8.0.0 (7.0.0)

Ekspozīcijas ceļš : Ieelpošana
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 1 mg/m³
Robežvērtības tips : DNEL/DNEL (Darba ņēmējs)
Ekspozīcijas ceļš : Ieelpošana
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 1 mg/m³
SILICIC ACID, SODIUM SALT ; CAS Nr. : 1344-09-8
Robežvērtības tips : DNEL Patērētājs (sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Orāls
Robežvērtība : 0,8 mg/kg
Robežvērtības tips : DNEL Patērētājs (sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Ieelpošana
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 1,38 mg/m³
Robežvērtības tips : DNEL Patērētājs (sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Dermāls
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 0,8 mg/kg
Robežvērtības tips : DNEL darba ņēmējs (vietējs un sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Ieelpošana
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 5,61 mg/m³
Robežvērtības tips : DNEL darba ņēmējs (vietējs un sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Dermāls
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 1,59 mg/m³
C12-14 (PĀRAIS NUMURS)-ALKILDIMETIL-AMĪNI, N-OKSĪDI ; CAS Nr. : 308062-28-4
Robežvērtības tips : DNEL Patērētājs (sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Ieelpošana
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 1,53 mg/m³
Robežvērtības tips : DNEL Patērētājs (sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Dermāls
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 5,5 mg/kg
Novērtējuma koeficientu : Lichaamsgewicht/dag
Robežvērtības tips : DNEL Patērētājs (sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Orāls
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 0,44 mg/kg
Novērtējuma koeficientu : Lichaamsgewicht/dag
Robežvērtības tips : DNEL darba ņēmējs (sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Ieelpošana
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 6,2 mg/m³
Robežvērtības tips : DNEL darba ņēmējs (sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Dermāls
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 11 mg/kg
Novērtējuma koeficientu : Lichaamsgewicht/dag

PNEC

SILICIC ACID, SODIUM SALT ; CAS Nr. : 1344-09-8
Robežvērtības tips : PNEC (Ūdeņi, Saldūdens)
Ekspozīcijas ceļš : Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)

Drošības datu lapā

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006

(grozījumi ar Regulu (ES) Nr. 2020/878)



Produkta nosaukums : Americol Truckwash HD
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 8.0.0 (7.0.0)

Robežvērtība :	7,5 mg/l
Robežvērtības tips :	PNEC (Ūdeņi, Jūras ūdens)
Ekspozīcijas ceļš :	Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)
Robežvērtība :	1 mg/l
Robežvērtības tips :	Sporadic Release
Ekspozīcijas ceļš :	Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)
Robežvērtība :	7,5 mg/l
Robežvērtības tips :	PNEC (Procesi attīrīšanas iekārtās)
Ekspozīcijas ceļš :	Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)
Robežvērtība :	348 mg/l
C12-14 (PĀRAIS NUMURS)-ALKILDIMETIL-AMĪNI, N-OKSĪDI ; CAS Nr. : 308062-28-4	
Robežvērtības tips :	PNEC (Ūdeņi, Saldūdens)
Ekspozīcijas ceļš :	Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)
Robežvērtība :	0,0335 mg/l
Robežvērtības tips :	PNEC (Ūdeņi, Jūras ūdens)
Ekspozīcijas ceļš :	Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)
Robežvērtība :	0,00335 mg/l
Robežvērtības tips :	PNEC (Nogulsnes, saldūdens)
Ekspozīcijas ceļš :	Zeme
Robežvērtība :	5,24 mg/kg
Robežvērtības tips :	PNEC (Nogulsnes, jūras ūdens)
Ekspozīcijas ceļš :	Zeme
Robežvērtība :	0,524 mg/kg
Robežvērtības tips :	PNEC (Zeme)
Ekspozīcijas ceļš :	Zeme
Robežvērtība :	1,02 mg/kg
Robežvērtības tips :	PNEC (Procesi attīrīšanas iekārtās)
Ekspozīcijas ceļš :	Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)
Robežvērtība :	24 mg/l

8.2 Ekspozīcijas kontrole

Personāla aizsardzība



Acu/sejas aizsardzība

Brilles ar sānu aizsardzību

Ādas aizsardzība

Roku aizsardzība Piemērotais cimdņu veids EN ISO 374 Butila gumija NBR (Nitrila gumija) Nepieciešamās īpašības noturīgs pret šķidrumu. Iesūkšanās laiks Cauršūkšanās laiks (maksimālais lietošanas laiks) Cimdņu materiāla biezums Nitril: 0,12 mm Butyl: 0,50 mm

Vispārīgā informācija

Nekavējoties nomainiet piesārņotu apģērbu. Izmazgājiet nosmērēto apģērbu pirms lietojiet to atkal.

Vides riska pārvaldība

Sk. iedaļā 7. Īpaši papildus pasākumi nav nepieciešami.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Krāsa : gaišs zaļš

Smarža : Perfume

Produkta nosaukums : Americol Truckwash HD
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 8.0.0 (7.0.0)

Drošības tehnikas parametri

Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons :	(1013 hPa)	>	100	°C
Zemākā sprādzienbīstamības robeža :				Vol%
Augstākā sprādzienbīstamības robežvērtība :				Vol%
Blīvums :	(20 °C)	aptuveni	1,09	g/cm ³
Šķīdība ūdenī :	(20 °C)		100	Masas %
Sadalījuma koeficients (n-oktanolis/ūdens):		<	3	
Viskozitāte :	(20 °C)	<	10	mPa.s
Agregātstāvoklis :	Šķidr			
Kušanas/sasalšanas temperatūra :	nav piemērojams			
Noārdīšanās temperatūra :	Nav pieejami dati			
Sasalšanas punkts :	Nav pieejami dati			
Degšanas punkts :	nav piemērojams			
Pašaizdegšanās temperatūra:	Nav pieejami dati			
Tvaika spiediens:	Nav pieejami dati			
Evaporation rate (n-butylacetate = 1) :	Nav pieejami dati			
Tvaika blīvums (gaiss = 1):	Nav pieejami dati			
Uz to attiecas mazgāšanas līdzekļu regula Jā/nē:	yes			

9.2 Cita informācija

Nav

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja

nav pielietojams

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos lietošanas apstākļos

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Informācija nav pieejama.

10.4 Nepieļaujami apstākļi

Informācija nav pieejama.

10.5 Nesaderīgi materiāli

Spēcīgu oksidētāju

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Informācija nav pieejama.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Akūta toksicitāte

Akūta orāla toksicitāte

Parametri :	LD50 (SILICIC ACID, SODIUM SALT ; CAS Nr. : 1344-09-8)
Ekspozīcijas ceļš :	Orāls
Sugas :	Žurka
Deva iedarbībai :	3400 mg/kg
Parametri :	LD50 (C9-11 ETOKSILĒTIE SPIRTI ; CAS Nr. : 68439-46-3)
Ekspozīcijas ceļš :	Orāls

Drošības datu lapā

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006

(grozījumi ar Regulu (ES) Nr. 2020/878)



Produkta nosaukums : Americol Truckwash HD

Izskatīts : 18-02-2025

Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 8.0.0 (7.0.0)

Sugas : Žurka
Deva iedarbībai : > 2000 mg/kg
Parametri : LD50 (ČETRAIZVIETOTĀ AMONIJA SAVIENOJUMI, C12-14-ALKIL(HIDROKSIETI DIMETIL, ETOKSILĒTI, HLORĪDI ; CAS Nr. : 1554325-20-0)
Ekspozīcijas ceļš : Orāls
Sugas : Žurka
Deva iedarbībai : > 300 - 2000 mg/kg

Akūta ādas toksicitāte

Parametri : LD50 (SILICIC ACID, SODIUM SALT ; CAS Nr. : 1344-09-8)
Ekspozīcijas ceļš : Dermāls
Sugas : Žurka
Deva iedarbībai : > 5000 mg/kg

Akūta toksicitāte ieelpošanas rezultātā

Parametri : LC50 (SILICIC ACID, SODIUM SALT ; CAS Nr. : 1344-09-8)
Ekspozīcijas ceļš : Ieelpošana
Sugas : Žurka
Deva iedarbībai : > 2,06 g/m³

Kodīgums

Kodīgums/kairinājums ādai

Parametri : Kodīgums/kairinājums ādai (ČETRAIZVIETOTĀ AMONIJA SAVIENOJUMI, C12-14-ALKIL(HIDROKSIETI DIMETIL, ETOKSILĒTI, HLORĪDI ; CAS Nr. : 1554325-20-0)
Rezultāts : Kairinošs
kodīgs.

Nopietns acu bojājums/kairinājums

Parametri : Nopietns acu bojājums/kairinājums (C9-11 ETOKSILĒTIE SPIRTI ; CAS Nr. : 68439-46-3)
Rezultāts : Izraisa nopietnu acu kairinājumu
Parametri : Nopietns acu bojājums/kairinājums (ČETRAIZVIETOTĀ AMONIJA SAVIENOJUMI, C12-14-ALKIL(HIDROKSIETI DIMETIL, ETOKSILĒTI, HLORĪDI ; CAS Nr. : 1554325-20-0)
Rezultāts : Izraisa nopietnu acu kairinājumu
kodīgs.

Elpceļu kairinājums

Nav pieejami dati

CMR ietekme (kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas)

Kancerogēnums

Saskaņā ar CLP viela neatbilst CMR 1A vai 1B kategorijas kritērijiem.

Mikroorganismu šūnu mutācija

Nav pieejamas norādes par cilvēku cilmes šūnu mutagenitāti.

Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai

Saskaņā ar CLP viela neatbilst CMR 1A vai 1B kategorijas kritērijiem.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība

nav pielietojams

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība

Ilgstoša vai atkārtota saskare ar ādu vai gļotādu izraisa kairinājumu, piemēram, apsarkumu, tūzinas, ādas iekaisumus utt.

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem

Informācija nav pieejama.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

Rapidly biodegradable. No ecological testing has been conducted on this product as such. According to the criteria stated in 4.1.3 of (EC) No. 1272/2008, this product is not hazardous to the environment. Any environmentally harmful

Produkta nosaukums : Americol Truckwash HD
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 8.0.0 (7.0.0)

components are listed in section 3. The surfactant(s) in this mixture comply(s) with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No. 648/2004 on detergents. Data supporting this assertion are held at the disposal of the competent authorities of the Member States and will be made available to them upon direct request or at the request of a detergent manufacturer.

12.1 Toksiskums

Pārbaudītās koncentrācijas ietvaros nav kaitīgs ūdens organismiem.

Ūdens toksicitāte

Akūta (īsilaicīga) toksicitāte zivīm

Parametri :	LC50 (SODIUM HYDROXIDE ; CAS Nr. : 1310-73-2)
Sugas :	Acute (short-term) fish toxicity
Vērtēšanas parametri :	Acute (short-term) fish toxicity
Deva iedarbībai :	35 - 189 mg/l
Ekspozīcijas ilgums :	96 hour(s)
Parametri :	LC50 (SILICIC ACID, SODIUM SALT ; CAS Nr. : 1344-09-8)
Sugas :	Zebra Danio (Danio rerio)
Vērtēšanas parametri :	Acute (short-term) fish toxicity
Deva iedarbībai :	1108 mg/l
Ekspozīcijas ilgums :	96 hour(s)
Parametri :	LC50 (C9-11 ETOKSILĒTIE SPIRTI ; CAS Nr. : 68439-46-3)
Sugas :	Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)
Vērtēšanas parametri :	Acute (short-term) fish toxicity
Deva iedarbībai :	1 - 10
Ekspozīcijas ilgums :	96 hour(s)
Metode :	ESAO 203
Parametri :	LC50 (ČETRAIZVIETOTĀ AMONIJA SAVIENOJUMI, C12-14-ALKIL(HIDROKSIETI DIMETIL, ETOKSILĒTI, HLORĪDI ; CAS Nr. : 1554325-20-0)
Sugas :	Acute (short-term) fish toxicity
Vērtēšanas parametri :	Acute (short-term) fish toxicity
Deva iedarbībai :	> 10 - 100 mg/l
Ekspozīcijas ilgums :	96 hour(s)
Parametri :	LC50 (C12-14 (PĀRAIS NUMURS)-ALKILDIMETIL-AMĪNI, N-OKSĪDI ; CAS Nr. : 308062-28-4)
Sugas :	Acute (short-term) fish toxicity
Deva iedarbībai :	2,67 mg/l
Ekspozīcijas ilgums :	96 hour(s)

Hroniska (ilgtermiņa) toksicitāte zivīm

Parametri :	NOEC (C12-14 (PĀRAIS NUMURS)-ALKILDIMETIL-AMĪNI, N-OKSĪDI ; CAS Nr. : 308062-28-4)
Sugas :	Chronic (long-term) fish toxicity
Deva iedarbībai :	0,42 mg/l
Ekspozīcijas ilgums :	302 day(s)

Akūti (īsilaicīgi) toksisks ūdens vidē vēžveidīgajiem

Parametri :	EC50 (SODIUM HYDROXIDE ; CAS Nr. : 1310-73-2)
Sugas :	Acute (short-term) daphnia toxicity
Deva iedarbībai :	40,4 mg/l
Ekspozīcijas ilgums :	48 hour(s)
Parametri :	EC50 (SILICIC ACID, SODIUM SALT ; CAS Nr. : 1344-09-8)
Sugas :	Daphnia magna (lielā ūdensblusa)
Vērtēšanas parametri :	Acute (short-term) daphnia toxicity
Deva iedarbībai :	1700 mg/l
Ekspozīcijas ilgums :	48 hour(s)
Parametri :	EC50 (C9-11 ETOKSILĒTIE SPIRTI ; CAS Nr. : 68439-46-3)
Sugas :	Daphnia magna (lielā ūdensblusa)
Vērtēšanas parametri :	Acute (short-term) daphnia toxicity
Deva iedarbībai :	1 - 10 mg/l

Produkta nosaukums : Americol Truckwash HD
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 8.0.0 (7.0.0)

Ekspozīcijas ilgums : 48 hour(s)
Parametri : EC50 (ĢETRAIZVIETOTĀ AMONIJA SAVIENOJUMI, C12-14-ALKIL(HIDROKSIETI DIMETIL, ETOKSILĒTI, HLORĪDI ; CAS Nr. : 1554325-20-0)
Sugas : Daphnia pulex (ūdensblusa)
Vērtēšanas parametri : Acute (short-term) daphnia toxicity
Deva iedarbībai : > 1 - 10 mg/l
Ekspozīcijas ilgums : 48 hour(s)
Parametri : EC50 (C12-14 (PĀRAIS NUMURS)-ALKILDIMETIL-AMĪNI, N-OKSĪDI ; CAS Nr. : 308062-28-4)
Sugas : Daphnia magna (lielā ūdensblusa)
Vērtēšanas parametri : Acute (short-term) daphnia toxicity
Deva iedarbībai : 3,1 mg/l
Ekspozīcijas ilgums : 48 hour(s)

Hroniska (ilgtermiņa) toksicitāte ūdens bezmugurkaulniekiem

Parametri : NOEC (C12-14 (PĀRAIS NUMURS)-ALKILDIMETIL-AMĪNI, N-OKSĪDI ; CAS Nr. : 308062-28-4)
Sugas : Daphnia magna (lielā ūdensblusa)
Vērtēšanas parametri : Chronic (long-term) daphnia toxicity
Deva iedarbībai : 0,7 mg/l
Ekspozīcijas ilgums : 21 day(s)

Akūts (īsilaicīgi) toksisks ūdens vidē aļģēm un zilaļģēm

Parametri : EC50 (ĢETRAIZVIETOTĀ AMONIJA SAVIENOJUMI, C12-14-ALKIL(HIDROKSIETI DIMETIL, ETOKSILĒTI, HLORĪDI ; CAS Nr. : 1554325-20-0)
Sugas : Acute (short-term) algae toxicity
Deva iedarbībai : > 1 - 10 mg/l
Ekspozīcijas ilgums : 72 hour(s)
Parametri : ErC50 (C12-14 (PĀRAIS NUMURS)-ALKILDIMETIL-AMĪNI, N-OKSĪDI ; CAS Nr. : 308062-28-4)
Sugas : Algae
Vērtēšanas parametri : Acute (short-term) algae toxicity
Deva iedarbībai : 0,143 mg/l
Ekspozīcijas ilgums : 72 hour(s)

Hroniski (ilgilaicīgi) toksisks ūdens vidē aļģēm un zilaļģēm

Parametri : NOEC (C12-14 (PĀRAIS NUMURS)-ALKILDIMETIL-AMĪNI, N-OKSĪDI ; CAS Nr. : 308062-28-4)
Sugas : Algae
Vērtēšanas parametri : Chronic (long-term) algae toxicity
Deva iedarbībai : 0,067 mg/l
Ekspozīcijas ilgums : 28 day(s)

12.2 Noturība un noārdāmība

Bioloģiski noārdāms.

Bioloģiska noārdīšanās

Parametri : Bioloģiska noārdīšanās (C9-11 ETOKSILĒTIE SPIRTI ; CAS Nr. : 68439-46-3)
Inokulums : Bioloģiska noārdīšanās
Novērtējums : Bioloģiski viegli noārdāms (saskaņā ar OECD kritērijiem).
Parametri : Bioloģiska noārdīšanās (ĢETRAIZVIETOTĀ AMONIJA SAVIENOJUMI, C12-14-ALKIL(HIDROKSIETI DIMETIL, ETOKSILĒTI, HLORĪDI ; CAS Nr. : 1554325-20-0)
Inokulums : Bioloģiska noārdīšanās
Noārdīšanās ātrums : 63 %
Pārbaudes ilgums : 28 D
Parametri : Bioloģiska noārdīšanās (ĢETRAIZVIETOTĀ AMONIJA SAVIENOJUMI, C12-14-ALKIL(HIDROKSIETI DIMETIL, ETOKSILĒTI, HLORĪDI ; CAS Nr. : 1554325-20-0)
Novērtējums : Bioloģiski viegli noārdāms (saskaņā ar OECD kritērijiem).
Metode : ESAO 301D

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

Produkta nosaukums : Americol Truckwash HD
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 8.0.0 (7.0.0)

Parametri : Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība) (C9-11 ETOKSILĒTIE SPIRTI ;
CAS Nr. : 68439-46-3)
log PoW
Vērtība : 2,4
Nav norādījumu par bioakumulācijas potenciālu.

12.4 Mobilitāte augsnē

Informācija nav pieejama.

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Šī viela neatbilst REACH regulas XIII pielikumā noteiktajiem PBT/vPvB kritērijiem.
Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

Informācija nav pieejama.

12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Nodošana autorizētām utilizācijas iestādēm. Kontaminētos iepakojumus ir pilnībā jāiztukšo, pēc atbilstošas tīrīšanas tos var izmantot atkārtoti. Ar kontaminētajiem iepakojumiem jārikojas tāpat kā ar vielām.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1 ANO numurs vai ID numurs

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.4 Iepakojuma grupa

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.5 Vides apdraudējumi

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nav

14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

nav pielietojams

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

ES tiesību normas

Atļaujas un/vai Lietošanas ierobežojumi

Lietošanas ierobežojumi

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII pielikums (ierobežojumi)

Lietošanas ierobežojumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu Nr. : 3, 75

Citas ES tiesību normas

Sastāvdaļu marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 648/2004

Drošības datu lapā

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

(grozījumi ar Regulu (ES) Nr. 2020/878)



Produkta nosaukums : Americol Truckwash HD

Izskatīts : 18-02-2025

Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 8.0.0 (7.0.0)

Nejonu virsmaktīvās vielas	< 5	%
amphoteric surfactants	< 5	%
cationic surfactants	< 5	%
Smaržas	< 5	%

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Vielām, ko satur šis preparāts, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

16.1 Norādījumi par grozījumiem

02. Vielas vai maisījuma klasifikācija · 02. Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP] · 02. Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP] - Riskus izraisoša (-s) sastāvdaļa (-s) marķēšanai · 02. Īpaši noteikumi par papildu marķēšanas elementiem noteiktiem maisījumiem · 03. Bīstamas sastāvdaļas

16.2 Saisinājumi un akronīmi

ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

ASTM = American Society of Testing and Materials (US)

CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society)

DNEL = Derived No-Effect Level

DT50 = Time for 50% loss; half-life

EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae)

EC50 = Median effective concentration

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide)

ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae)

EWC = European Waste Catalogue

IATA = International Air Transport Association

IC50 = Concentration that produces 50% inhibition

IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code

IMO = International Maritime Organization

LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms

LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms

LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit

LOAEL = Lowest observed adverse effect level

MRL = Maximum Residue Limit

NOAEL = No Observed Adverse Effect Level

NOEC = No observed effect concentration

NOEL = No Observable Effect Level

OEL = Occupational Exposure Limits

PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic

PNEC = Previsible Non Effect Concentration

STEL = Short-Term Exposure Limit

TWA = Time-Weighted Average

vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative

16.3 Būtiskas norādes literatūrā un datu avotos

Nav

16.4 Maisījumu klasificēšana un piemērotā aprēķina metode atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Informācija nav pieejama.

16.5 H- un EUH frāžu teksts (Numurs un viss teksts)

H290	Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
H302	Kaitīgs, ja norij.
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H315	Kairina ādu.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības datu lapā
saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006
(grozījumi ar Regulu (ES) Nr. 2020/878)



Produkta nosaukums : Americol Truckwash HD
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 8.0.0 (7.0.0)

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

16.6 Apmācības instrukcijas

Nav

16.7 Papildu informācija

Produkta Nr.: 857

Informācija drošības datu lapā atbilst mūsu labākajām zināšanām spiediena piemērošanas gadījumos. Informācijai ir jāsniedz padomus par drošu rīcību ar produktiem, kas norādīti drošības datu lapā, tos uzglabājot, apstrādājot, transportējot un utilizējot. Dati nav piemērojami citiem produktiem. Ja produkts tiek samaisīts, sajaukts vai apstrādāts ar citiem materiāliem, vai tiek pakļauti apstrādei, drošības datu lapā ietvertie dati nevar tikt piemēroti jaunproducētajam materiālam, izņemot gadījumus, ja rezultāti atšķiras.
