

Produkta nosaukums : Americol Truck Cleaner Extra
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējiesabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1 Produkta identifikators

Americol Truck Cleaner Extra
Individuāls maisījuma identifikators : OPC2-10ET-300P-8FX4

1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Atbilstošais konstatētais pielietojums

PC 35 - Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

Lietošanas nozaru [SU]

Profesionālie lietojumi. Visi sabiedrībai pieejamie pakalpojumi (pārvalde, izglītība, izklaide, pakalpojumi, amatnieku darbs)

Procesu kategorijas [PROC]

PROC 8a - Vielas vai maisījuma pārvietošana (iekraušana un izkraušana) šim nolūkam neparedzētās iekārtās

PROC 11 - Smidzināšana tādām vajadzībām, kas nav rūpnieciskas

PROC 19 - Neautomatizētā maisīšana, kur rokas nonāk saskarē ar vielām

Izdalīšanās vidē kategorijas [ERC]

ERC 8a - Nereagējošu apstrādes palīgvielu lietojums lielos apmēros (viela netiek iekļauta izstrādājumā vai uz tā, lietošana telpās)

Lietošana, no kuras ieteicams izvairīties

This product should not be used for purposes other than the applications referred to above.

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs

Americol BV

Iela : Sluispolderweg 33

Pasta indekss/Vieta : 1505 HJ Zaandam

Telefons : +31 (0)75 - 6313244

Kontaktpersona informācijas saņemšanai : Dept. Safety, Health and Environment

Timekļa vietne : www.americol.nl

E-pasts (kompetenta persona) : info@americol.nl

1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

(08.00 - 17.00)

Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre (LEGMC) Tel: +371 67032600 Email: lvgmc@lvgmc.lv Website: www.meteo.lv/en/

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr. 1A ; H314 - Kodīgums/kairinājums ādai : Kategorija 1A ; Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Eye Dam. 1 ; H318 - Nopietns acu bojājums/kairinājums : Kategorija 1 ; Izraisa nopietnus acu bojājumus.

2.2 Marķējuma elementi

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bīstamības piktogrammas

Drošības datu lapā

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006

(grozījumi ar Regulu (ES) Nr. 2020/878)



Produkta nosaukums : Americol Truck Cleaner Extra
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 6.0.0 (5.0.0)



Kodīgums (GHS05)

Signālvārds

Bīstami

Riskus izraisoša (-s) sastāvdaļa (-s) marķēšanai

SODIUM HYDROXIDE ; CAS Nr. : 1310-73-2

D-GLIKOPIRANOZES, OLIGOMĒRI, DECILOKILGLIKOZĪDI ; CAS Nr. : 68515-73-1

Bīstamības apzīmējumu

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējums

P260 Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

P321 Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. ... uz šīs etiķetes).

P301+P330+P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

P405 Glabāt slēgtā veidā.

Piezīme

Produkts ir klasificēts un marķēts saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un EK direktīvām.

2.3 Citi apdraudējumi

Bieža un ilgstoša saskare ar ādu var veicināt kairinājumus.

Iespējamā kaitīgā ietekme uz cilvēkiem un iespējamie simptomi

Šis izstrādājums nesatur vielu, kam piemīt spēja izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus cilvēkam, jo neviena komponents neatbilst kritērijiem.

Iespējamā kaitīgā ietekme uz vidi

Šis izstrādājums nesatur vielu, kam piemīt spēja izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus nemērķa organismiem, jo neviena komponents neatbilst kritērijiem.

Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.

2.4 Papildus norādījumi

Šī viela neatbilst REACH regulas XIII pielikumā noteiktajiem PBT/vPvB kritērijiem.

3. IEDAĻA: Sastāvs / informācija par sastāvdaļām

3.2 Maisījumi

Bīstamas sastāvdaļas

SODIUM HYDROXIDE ; REACH Nr. : 01-2119457892-27 ; EK Nr. : 215-185-5; CAS Nr. : 1310-73-2

Svars procentuāli : $\geq 2,5 - < 5 \%$

Klasifikācijas 1272/2008 [CLP] : Met. Corr. 1 ; H290 Skin Corr. 1A ; H314 Eye Dam. 1 ; H318

Specifiskās robežkoncentrācijas : Skin Corr. 1A ; H314: $C \geq 5 \%$ • Eye Dam. 1 ; H318: $C \geq 2 \%$ • Skin Corr. 1B ; H314: $C \geq 2 \%$ • Skin Corr. 1C ; H314: $C \geq 2 \%$ • Eye Irrit. 2 ; H319: $C \geq 0,5 \%$ • Skin Irrit. 2 ; H315: $C \geq 0,5 \%$

D-GLIKOPIRANOZES, OLIGOMĒRI, DECILOKILGLIKOZĪDI ; REACH Nr. : 01-2119488530-36 ; EK Nr. : 500-220-1; CAS Nr. : 68515-73-1

Svars procentuāli : $\geq 3 - < 10 \%$

Klasifikācijas 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318

Drošības datu lapā

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006

(grozījumi ar Regulu (ES) Nr. 2020/878)



Produkta nosaukums : Americol Truck Cleaner Extra
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

C10-16 SPIRTI, ETOKSILĒTI, PROPOKSILĒTI ; REACH Nr. : POLYMER ; EK Nr. : 614-942-0; CAS Nr. : 69227-22-1

Svars procentuāli : < 2,5 %

Klasifikācijas 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

Specifiskās robežkoncentrācijas : Eye Irrit. 2 ; H319: C ≥ 10 %

SILICIC ACID, SODIUM SALT ; REACH Nr. : 01-2119448725-31 ; EK Nr. : 215-687-4; CAS Nr. : 1344-09-8

Svars procentuāli : ≥ 1 - < 2,5 %

Klasifikācijas 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335

Papildus norādījumi

Pilnu bīstamības frāžu un ES bīstamības frāžu tekstu skatīt 16. IEDAĻĀ.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgā informācija

Šaubu gadījumos vai ja izpaužas simptomi vēršieties pie ārsta.

Pēc ieelpošanas

Īpaši pasākumi nav nepieciešami.

Saskares ar ādu gadījumā

Nekavējoties skalot ar: Ūdens un ziepēm Nekavējoties nogērbiet nosmērētu, samirkušu apģērbu. Izmazgājiet nosmērēto apģērbu pirms lietojiet to atkal.

Pēc saskares ar acīm

Saskares ar acīm gadījumā izskalojiet tās, ilgstoši ar atvērtiem plakstiņiem turot zem tekoša ūdens, pēc tam vēršieties pie ārsta.

Pēc norīšanas

Noteikti nepieciešam ārstu palīdzība! NEIZRAISĪT vemšanu. Lielāka putekļu daudzuma norīšanas vai ieelpošanas gadījumā nekavējoties dzert šķidrumu: Ūdens

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Var rasties šādi simptomi: Līdz šim simptomi nav zināmi. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Nav

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Ūdens migla Putas Uguns dzēšanas pulveris Oglekļa dioksīds (CO₂)

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Spēcīga ūdens strūkļa

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Bīstami sadegšanas produkti

Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas. Oglekļa mono-oksīds Oglekļa dioksīds (CO₂)

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka gadījumā: Valkājiet autonomu elpošanas aizsargierīci. Aizsargtērps.

5.4 Papildus norādījumi

Piesārņoto ugunsdzēsšanas ūdeni savāciet atsevišķi. Neļaujiet nonākt kanalizācijā vai ūdeņos.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

Drošības datu lapā

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006

(grozījumi ar Regulu (ES) Nr. 2020/878)



Produkta nosaukums : Americol Truck Cleaner Extra

Izskatīts : 18-02-2025

Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām

Aizsargaprīkojums

Izvairieties no saskarsmes ar ādu, acīm un drēbēm. Izmantojiet personīgo aizsargaprīkojumu.

Plāni ārkārtas gadījumiem

Gāzes izplūdes vai iekļūšanas ūdeņos, zemē vai kanalizācijā gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

6.2 Vides drošības pasākumi

Neļaujiet nonākt pazemē/zemē. Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā. Nodrošiniet noplūžu savākšanas iespējas (piemēram, notekvannas vai notecēšanas vietas). Gāzes izplūdes vai iekļūšanas ūdeņos, zemē vai kanalizācijā gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Aizturei

Savāciet atbilstošās, sēgtās tvertnēs un nododiet utilizēšanai. Savāktu vielu utilizējiet saskaņā ar norādījumiem instrukcijas nodaļā.

Tirīšanai

Atbilstošs materiāls savākšanai: Smiltis Uzsūkšanas materiāls, organisks

6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Sk. informāciju par drošības pasākumiem pie 7. un 8. punkta.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana



7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Drošības pasākumi

Pasākumi aerosolu un putekļu veidošanās novēršanai

Pie uzpildīšanas, pārliešanas un dozēšanas, kā arī paraugu ņemšanas pēc iespējas izmantojiet: Slēgtas iekārtas

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Tehniski pasākumi un uzglabāšanas noteikumi

Turēt/uzglabāt tikai oriģinālajā tvertnē. Materiāls piemērots konteineriem/iekārtām: Nerūsējošs tērauds Polietilēns
Materiāls nav piemērots konteineriem/iekārtām: Butila gumija

7.3 Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Nav

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1 Kontroles parametri

DNEL/PNEC vērtības

DNEL/DMEL

SODIUM HYDROXIDE ; CAS Nr. : 1310-73-2

Robežvērtības tips : DNEL/DMEL (Patērētājs)

Ekspozīcijas ceļš : Ieelpošana

Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa

Robežvērtība : 1 mg/m³

Robežvērtības tips : DNEL/DMEL (Darba ņēmējs)

Ekspozīcijas ceļš : Ieelpošana

Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa

Drošības datu lapā

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006

(grozījumi ar Regulu (ES) Nr. 2020/878)



Produkta nosaukums : Americol Truck Cleaner Extra
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

Robežvērtība : 1 mg/m³
D-GLIKOPIRANOSĒS, OLIGOMĒRI, DECILOKILGLIKOZĪDI ; CAS Nr. : 68515-73-1
Robežvērtības tips : DNEL Patērētājs (sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Dermāls
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 357000 mg/kg bw/day
Robežvērtības tips : DNEL Patērētājs (sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Ieelpošana
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 124 mg/m³
Robežvērtības tips : DNEL Patērētājs (sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Orāls
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 35,7 mg/kg bw/day
Robežvērtības tips : DNEL darba ņēmējs (sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Dermāls
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 595000 mg/kg bw/day
Robežvērtības tips : DNEL darba ņēmējs (sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Ieelpošana
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 420 mg/m³
SILICIC ACID, SODIUM SALT ; CAS Nr. : 1344-09-8
Robežvērtības tips : DNEL Patērētājs (sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Orāls
Robežvērtība : 0,8 mg/kg
Robežvērtības tips : DNEL Patērētājs (sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Ieelpošana
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 1,38 mg/m³
Robežvērtības tips : DNEL Patērētājs (sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Dermāls
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 0,8 mg/kg
Robežvērtības tips : DNEL darba ņēmējs (vietējs un sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Ieelpošana
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 5,61 mg/m³
Robežvērtības tips : DNEL darba ņēmējs (vietējs un sistēmisks)
Ekspozīcijas ceļš : Dermāls
Kaitīgās ietekmes biežums : Ilgtermiņa
Robežvērtība : 1,59 mg/m³

PNEC

D-GLIKOPIRANOSĒS, OLIGOMĒRI, DECILOKILGLIKOZĪDI ; CAS Nr. : 68515-73-1
Robežvērtības tips : PNEC (Ūdeņi, Saldūdens)
Ekspozīcijas ceļš : Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)
Robežvērtība : 0,176 mg/l
Robežvērtības tips : PNEC (Ūdeņi, neregulāra izplūde)
Ekspozīcijas ceļš : Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)
Robežvērtība : 0,27 mg/l
Robežvērtības tips : PNEC (Ūdeņi, Jūras ūdens)
Ekspozīcijas ceļš : Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)
Robežvērtība : 0,0176 mg/l
Robežvērtības tips : PNEC (Nogulsnes, saldūdens)
Ekspozīcijas ceļš : Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)

Drošības datu lapā
saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006
(grozījumi ar Regulu (ES) Nr. 2020/878)



Produkta nosaukums : Americol Truck Cleaner Extra
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

Robežvērtība : 0,487 mg/kg
Robežvērtības tips : PNEC (Nogulsnes, jūras ūdens)
Ekspozīcijas ceļš : Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)
Robežvērtība : 0,048 mg/kg
Robežvērtības tips : PNEC (Zeme)
Ekspozīcijas ceļš : Zeme
Robežvērtība : 0,654 mg/kg
Robežvērtības tips : PNEC (Procesi attīrīšanas iekārtās)
Ekspozīcijas ceļš : Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)
Robežvērtība : 560 mg/l

SILICIC ACID, SODIUM SALT ; CAS Nr. : 1344-09-8

Robežvērtības tips : PNEC (Ūdeņi, Saldūdens)
Ekspozīcijas ceļš : Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)
Robežvērtība : 7,5 mg/l
Robežvērtības tips : PNEC (Ūdeņi, Jūras ūdens)
Ekspozīcijas ceļš : Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)
Robežvērtība : 1 mg/l
Robežvērtības tips : Sporadic Release
Ekspozīcijas ceļš : Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)
Robežvērtība : 7,5 mg/l
Robežvērtības tips : PNEC (Procesi attīrīšanas iekārtās)
Ekspozīcijas ceļš : Ūdens (Ieskaitot attīrīšanas iekārtu)
Robežvērtība : 348 mg/l

8.2 Ekspozīcijas kontrole

Personāla aizsardzība



Acu/sejas aizsardzība

Brilles ar sānu aizsardzību

Ādas aizsardzība

Roku aizsardzība Piemērotais cimdņu veids EN ISO 374 Butila gumija NBR (Nitrila gumija) Nepieciešamās īpašības noturīgs pret šķidrums. Iesūkšanās laiks Caurisūkšanās laiks (maksimālais lietošanas laiks) Cimdņu materiāla biezums
Nitril: 0,12 mm Butyl: 0,50 mm

Vispārīgā informācija

Nekavējoties nomainiet piesārņotu apģērbu. Izmazgājiet nosmērēto apģērbu pirms lietojiet to atkal.

Vides riska pārvaldība

Sk. iedaļā 7. Īpaši papildus pasākumi nav nepieciešami.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Krāsa : oranžs

Smarža : raksturīgi

Drošības tehnikas parametri

Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons :	(1013 hPa)	>	100 °C
Noārdīšanās temperatūra :		>	200 °C
Pašaizdegšanās temperatūra:		>	250 °C
Blīvums :	(20 °C)	aptuveni	1,14 g/cm ³
Šķīdība ūdenī :	(20 °C)		100 Masas %

Drošības datu lapā

saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006

(grozījumi ar Regulu (ES) Nr. 2020/878)



Produkta nosaukums : Americol Truck Cleaner Extra
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

Sadalījuma koeficients (n-oktanolis/ūdens):	<	3
Viskozitāte : (20 °C)	<	10 mPa.s
Agregātstāvoklis :	Šķidr	
Kušanas/sasalšanas temperatūra :	Nav pieejami dati	
Sasalšanas punkts :	Nav pieejami dati	
Degšanas punkts :	nav piemērojams	
Zemākā sprādzienbīstamības robeža :	nav piemērojams	
Augstākā sprādzienbīstamības robežvērtība :	nav piemērojams	
Tvaika spiediens:	Nav pieejami dati	
Evaporation rate (n-butylacetate = 1) :	Nav pieejami dati	
Tvaika blīvums (gaiss = 1):	Nav pieejami dati	
Uz to attiecas mazgāšanas līdzekļu regula Jā/nē:	yes	

9.2 Cita informācija

Nav

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja

nav pielietojams

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos lietošanas apstākļos

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Informācija nav pieejama.

10.4 Nepieļaujami apstākļi

Informācija nav pieejama.

10.5 Nesaderīgi materiāli

Spēcīgu oksidētāju

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Informācija nav pieejama.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Akūta toksicitāte

Akūta orāla toksicitāte

Parametri :	LD50 (D-GLIKOPIRANOZES, OLIGOMĒRI, DECILOKTILOGLIKOZĪDI ; CAS Nr. : 68515-73-1)
Ekspozīcijas ceļš :	Orāls
Sugas :	Žurka
Deva iedarbībai :	> 5000 mg/kg
Parametri :	LD50 (SILICIC ACID, SODIUM SALT ; CAS Nr. : 1344-09-8)
Ekspozīcijas ceļš :	Orāls
Sugas :	Žurka
Deva iedarbībai :	3400 mg/kg
Parametri :	LD50 (C10-16 SPIRTI, ETOKSILĒTI, PROPOKSILĒTI ; CAS Nr. : 69227-22-1)
Ekspozīcijas ceļš :	Orāls
Sugas :	Žurka
Deva iedarbībai :	> 5000 mg/kg

Produkta nosaukums : Americol Truck Cleaner Extra
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

Akūta ādas toksicitāte

Parametri : LD50 (D-GLIKOPIRANOZES, OLIGOMĒRI, DECILOKTILGLIKOŽĪDI ; CAS Nr. : 68515-73-1)
Ekspozīcijas ceļš : Dermāls
Sugas : Žurka
Deva iedarbībai : > 2000 mg/kg
Parametri : LD50 (D-GLIKOPIRANOZES, OLIGOMĒRI, DECILOKTILGLIKOŽĪDI ; CAS Nr. : 68515-73-1)
Ekspozīcijas ceļš : Dermāls
Sugas : Trusis
Deva iedarbībai : > 2000 mg/kg
Parametri : LD50 (SILICIC ACID, SODIUM SALT ; CAS Nr. : 1344-09-8)
Ekspozīcijas ceļš : Dermāls
Sugas : Žurka
Deva iedarbībai : > 5000 mg/kg

Akūta toksicitāte ieelpošanas rezultātā

Parametri : LC50 (SILICIC ACID, SODIUM SALT ; CAS Nr. : 1344-09-8)
Ekspozīcijas ceļš : Ieelpošana
Sugas : Žurka
Deva iedarbībai : > 2,06 g/m³

Kodīgums

Kodīgums/kairinājums ādai

Parametri : Kodīgums/kairinājums ādai (D-GLIKOPIRANOZES, OLIGOMĒRI, DECILOKTILGLIKOŽĪDI ; CAS Nr. : 68515-73-1)
Rezultāts : Kairinošs
kodīgs.

Nopietns acu bojājums/kairinājums

Parametri : Nopietns acu bojājums/kairinājums (D-GLIKOPIRANOZES, OLIGOMĒRI, DECILOKTILGLIKOŽĪDI ; CAS Nr. : 68515-73-1)
Rezultāts : Izraisa nopietnus acu bojājumus
Parametri : Nopietns acu bojājums/kairinājums (C10-16 SPIRTI, ETOKSILĒTI, PROPOKSILĒTI ; CAS Nr. : 69227-22-1)
kodīgs.

Elpceļu kairinājums

Nav pieejami dati

CMR ietekme (kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas)

Kancerogēnums

Saskaņā ar CLP viela neatbilst CMR 1A vai 1B kategorijas kritērijiem.

Mikroorganismu šūnu mutācija

Nav pieejamas norādes par cilvēku cilmes šūnu mutagenitāti.

Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai

Saskaņā ar CLP viela neatbilst CMR 1A vai 1B kategorijas kritērijiem.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība

nav pielietojams

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība

Ilgstoša vai atkārtota saskare ar ādu vai gļotādu izraisa kairinājumu, piemēram, apsarkumu, tūzinas, ādas iekaisumus utt.

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem

Informācija nav pieejama.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

Produkta nosaukums : Americol Truck Cleaner Extra
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

Rapidly biodegradable. No ecological testing has been conducted on this product as such. According to the criteria stated in 4.1.3 of (EC) No. 1272/2008, this product is not hazardous to the environment. Any environmentally harmful components are listed in section 3. The surfactant(s) in this mixture comply(s) with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No. 648/2004 on detergents. Data supporting this assertion are held at the disposal of the competent authorities of the Member States and will be made available to them upon direct request or at the request of a detergent manufacturer.

12.1 Toksiskums

Pārbaudītās koncentrācijas ietvaros nav kaitīgs ūdens organismiem.

Ūdens toksicitāte

Akūta (īslaicīga) toksicitāte zivīm

Parametri :	LC50 (SODIUM HYDROXIDE ; CAS Nr. : 1310-73-2)
Sugas :	Acute (short-term) fish toxicity
Vērtēšanas parametri :	Acute (short-term) fish toxicity
Deva iedarbībai :	35 - 189 mg/l
Ekspozīcijas ilgums :	96 hour(s)
Parametri :	Akūta (īslaicīga) toksicitāte zivīm (D-GLIKOPIRANOZES, OLIGOMĒRI, DECILOKTILGLIKOŽĪDI ; CAS Nr. : 68515-73-1)
Sugas :	Fish
Vērtēšanas parametri :	Acute (short-term) fish toxicity
Deva iedarbībai :	> 96,64 mg/l
Parametri :	LC50 (SILICIC ACID, SODIUM SALT ; CAS Nr. : 1344-09-8)
Sugas :	Zebra Danio (Danio rerio)
Vērtēšanas parametri :	Acute (short-term) fish toxicity
Deva iedarbībai :	1108 mg/l
Ekspozīcijas ilgums :	96 hour(s)
Parametri :	LC50 (C10-16 SPIRTI, ETOKSILĒTI, PROPOKSILĒTI ; CAS Nr. : 69227-22-1)
Sugas :	Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)
Vērtēšanas parametri :	Acute (short-term) fish toxicity
Deva iedarbībai :	6,67 mg/l
Ekspozīcijas ilgums :	96 hour(s)
Metode :	ESAO 203

Hroniska (ilgtermiņa) toksicitāte zivīm

Parametri :	Hroniska (ilgtermiņa) toksicitāte zivīm (D-GLIKOPIRANOZES, OLIGOMĒRI, DECILOKTILGLIKOŽĪDI ; CAS Nr. : 68515-73-1)
Sugas :	Chronic (long-term) fish toxicity
Vērtēšanas parametri :	Chronic (long-term) fish toxicity
Deva iedarbībai :	1,8 mg/l

Akūti (īslaicīgi) toksisks ūdens vidē vēžveidīgajiem

Parametri :	EC50 (SODIUM HYDROXIDE ; CAS Nr. : 1310-73-2)
Sugas :	Acute (short-term) daphnia toxicity
Deva iedarbībai :	40,4 mg/l
Ekspozīcijas ilgums :	48 hour(s)
Parametri :	Akūti (īslaicīgi) toksisks ūdens vidē vēžveidīgajiem (D-GLIKOPIRANOZES, OLIGOMĒRI, DECILOKTILGLIKOŽĪDI ; CAS Nr. : 68515-73-1)
Sugas :	Acute (short-term) daphnia toxicity
Vērtēšanas parametri :	Acute (short-term) daphnia toxicity
Deva iedarbībai :	> 100 mg/l
Parametri :	EC50 (C10-16 SPIRTI, ETOKSILĒTI, PROPOKSILĒTI ; CAS Nr. : 69227-22-1)
Sugas :	Daphnia magna (lielā ūdensblusa)
Vērtēšanas parametri :	Acute (short-term) daphnia toxicity
Deva iedarbībai :	7,6 mg/l
Ekspozīcijas ilgums :	48 hour(s)
Metode :	ESAO 202
Parametri :	EC50 (SILICIC ACID, SODIUM SALT ; CAS Nr. : 1344-09-8)
Sugas :	Daphnia magna (lielā ūdensblusa)

Produkta nosaukums : Americol Truck Cleaner Extra
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

Vērtēšanas parametri : Acute (short-term) daphnia toxicity
Deva iedarbībai : 1700 mg/l
Ekspozīcijas ilgums : 48 hour(s)

Hroniska (ilgtermiņa) toksicitāte ūdens bezmugurkaulniekiem

Parametri : Chronic (long-term) daphnia toxicity (D-GLIKOPIRANOZES, OLIGOMĒRI, DECILOKILGLIKOZĪDI ; CAS Nr. : 68515-73-1)

Sugas : Daphnia magna (lielā ūdensblusa)
Vērtēšanas parametri : Chronic (long-term) daphnia toxicity
Deva iedarbībai : 2 mg/l

Akūts (īsai) toksisks ūdens vidē aļģēm un zilaļģēm

Parametri : Akūts (īsai) toksisks ūdens vidē aļģēm un zilaļģēm (D-GLIKOPIRANOZES, OLIGOMĒRI, DECILOKILGLIKOZĪDI ; CAS Nr. : 68515-73-1)

Sugas : Algae
Vērtēšanas parametri : Acute (short-term) algae toxicity
Deva iedarbībai : 19,82 mg/l

Parametri : EC50 (D-GLIKOPIRANOZES, OLIGOMĒRI, DECILOKILGLIKOZĪDI ; CAS Nr. : 68515-73-1)

Sugas : Desmodesmus subspicatus
Vērtēšanas parametri : Acute (short-term) algae toxicity
Deva iedarbībai : 37 mg/l
Ekspozīcijas ilgums : 72 hour(s)

Parametri : EC50 (C10-16 SPIRTI, ETOKSILĒTI, PROPOKSILĒTI ; CAS Nr. : 69227-22-1)

Sugas : Skeletonema costatum
Vērtēšanas parametri : Acute (short-term) algae toxicity
Deva iedarbībai : 4,41 mg/l
Ekspozīcijas ilgums : 72 hour(s)

12.2 Noturība un noārdāmība

Bioloģiski noārdāms.

Bioloģiska noārdīšanās

Parametri : Bioloģiska noārdīšanās (D-GLIKOPIRANOZES, OLIGOMĒRI, DECILOKILGLIKOZĪDI ; CAS Nr. : 68515-73-1)

Inokulums : Bioloģiska noārdīšanās
Vērtēšanas parametri : Bioloģiska noārdīšanās

Noārdīšanās ātrums : 100 %

Pārbaudes ilgums : 28 D

Novērtējums : Bioloģiski viegli noārdāms (saskaņā ar OECD kritērijiem).

Metode : ESAO 301E

Parametri : Bioloģiska noārdīšanās (C10-16 SPIRTI, ETOKSILĒTI, PROPOKSILĒTI ; CAS Nr. : 69227-22-1)

Inokulums : Bioloģiska noārdīšanās

Novērtējums : Bioloģiski viegli noārdāms (saskaņā ar OECD kritērijiem).

Metode : ESAO 301B

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

Parametri : Bioconcentration factor (BCF) (D-GLIKOPIRANOZES, OLIGOMĒRI, DECILOKILGLIKOZĪDI ; CAS Nr. : 68515-73-1)

Bioconcentration factor (BCF)

Vērtība : < 100

Parametri : Sadalījuma koeficients (n-oktanolis-ūdens) (log vērtība) (D-GLIKOPIRANOZES, OLIGOMĒRI, DECILOKILGLIKOZĪDI ; CAS Nr. : 68515-73-1)

log PoW

Vērtība : < -0,07

Nav norādījumu par bioakumulācijas potenciālu.

12.4 Mobilitāte augsnē

Adsorbējamība

Drošības datu lapā
saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006
(grozījumi ar Regulu (ES) Nr. 2020/878)



Produkta nosaukums : Americol Truck Cleaner Extra
Izskatīts : 18-02-2025
Iespiešanas datums : 23-12-2025

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

Parametri : Mobilitāte augsnē (D-GLIKOPIRANOZES, OLIGOMĒRI, DECILOKTILGLIKOZĪDI ; CAS Nr. : 68515-73-1)
Inokulums : Mobilitāte augsnē
Avots : Bioakumulācija ir zema.

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Šī viela neatbilst REACH regulas XIII pielikumā noteiktajiem PBT/vPvB kritērijiem.
Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

Informācija nav pieejama.

12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Nodošana autorizētām utilizācijas iestādēm. Kontaminētos iepakojumus ir pilnībā jāiztukšo, pēc atbilstošas tīrīšanas tos var izmantot atkārtoti. Ar kontaminētajiem iepakojumiem jārikojas tāpat kā ar vielām.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1 ANO numurs vai ID numurs

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.4 Iepakojuma grupa

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.5 Vides apdraudējumi

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nav

14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

nav pielietojams

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

ES tiesību normas

Atļaujas un/vai Lietošanas ierobežojumi

Lietošanas ierobežojumi

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII pielikums (ierobežojumi)

Lietošanas ierobežojumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu Nr. : 3, 75

Citas ES tiesību normas

Sastāvdaļu marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 648/2004

Nejonu virsmaktīvās vielas

5 - < 15 %

amphoteric surfactants

< 5 %

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Produkta nosaukums : Americol Truck Cleaner Extra
Izskatīts : 18-02-2025
Iespēšanas datums : 23-12-2025

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

Vielām, ko satur šis preparāts, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

16.1 Norādījumi par grozījumiem

02. Vielas vai maisījuma klasifikācija · 02. Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP] · 02. Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP] - Riskus izraisoša (-s) sastāvdaļa (-s) marķēšanai · 03. Bīstamas sastāvdaļas

16.2 Saīsinājumi un akronīmi

ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ASTM = American Society of Testing and Materials (US)
CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society)
DNEL = Derived No-Effect Level
DT50 = Time for 50% loss; half-life
EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae)
EC50 = Median effective concentration
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide)
ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae)
EWC = European Waste Catalogue
IATA = International Air Transport Association
IC50 = Concentration that produces 50% inhibition
IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code
IMO = International Maritime Organization
LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms
LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms
LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit
LOAEL = Lowest observed adverse effect level
MRL = Maximum Residue Limit
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No observed effect concentration
NOEL = No Observable Effect Level
OEL = Occupational Exposure Limits
PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic
PNEC = Previsible Non Effect Concentration
STEL = Short-Term Exposure Limit
TWA = Time-Weighted Average
vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative

16.3 Būtiskas norādes literatūrā un datu avotos

Nav

16.4 Maisījumu klasificēšana un piemērotā aprēķina metode atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Informācija nav pieejama.

16.5 H- un EUH frāžu teksts (Numurs un viss teksts)

H290	Var kodiģi iedarboties uz metāliem.
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H315	Kairina ādu.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H335	Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

16.6 Apmācības instrukcijas

Nav

16.7 Papildu informācija

Produkta Nr.: 858

Drošības datu lapā
saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006
(grozījumi ar Regulu (ES) Nr. 2020/878)



Produkta nosaukums : Americol Truck Cleaner Extra
Izskatīts : 18-02-2025
Iespiešanas datums : 23-12-2025

Versija : 6.0.0 (5.0.0)

Informācija drošības datu lapā atbilst mūsu labākajām zināšanām spiediena piemērošanas gadījumos. Informācijai ir jāsniedz padomus par drošu rīcību ar produktiem, kas norādīti drošības datu lapā, tos uzglabājot, apstrādājot, transportējot un utilizējot. Dati nav piemērojami citiem produktiem. Ja produkts tiek samaisīts, sajaukts vai apstrādāts ar citiem materiāliem, vai tiek pakļauti apstrādei, drošības datu lapā ietvertie dati nevar tikt piemēroti jaunproducētajam materiālam, izņemot gadījumus, ja rezultāti atšķiras.
